


	手順	内容
1	キャビネットの清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・キャビネット全体を清掃する。 ・洗浄可能な場合は、水などでキャビネット外面を洗浄し、汚れを取り除く。 
2	点検	<ul style="list-style-type: none"> ・キャビネットの点検を行い、補修箇所（錆、傷、剥がれなど）を特定する。 
3	錆の除去	<ul style="list-style-type: none"> ・錆が深く侵食している部分はヤスリやサンドペーパーなどにより錆を削り取る。 ・錆部分をアルコールなどで拭きとり、ごみや油脂分を除去する。 ※作業がやりにくい場合、扉など取り外しが可能な部品は取り外す。 
4	プライマ（下塗り）	<ul style="list-style-type: none"> ・塗装する箇所にプライマー塗料を筆や刷毛で塗布し、乾燥させる。 ※屋外用のものについては、防食性を高めるため、プライマー処理を推奨。 プライマーについては取扱説明書などの確認を行い選定する。 ※部分補修のみの場合はマスキングを施すと、綺麗に仕上がる。 
5	塗装（上塗り）	<ul style="list-style-type: none"> ・塗装を施し、再度乾燥させる。 ※塗料については取扱説明書などの確認を行い選定する。 
6	完了	